



Avd: Stokkjølen steinbrudd

**Ytelseserklæring nr: 60 003 cpr:  
3.1.2020**

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen **bygg- og vegbygging.** **Samfengt, knust tilslag til bruk i og anleggsarbeid ,og**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4 **Grov singel 16/32 avd: Stokkjølen Steinbrudd som muliggjør**
3. Produsentens tilsktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen **Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging.**
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten 11 nr. 5 **Austad & Bjerknes as Sjølivegen 69 6686 Valsøybotnen** i henhold til artikkel
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant) **Ikke relevant.**
6. Det eller de systemer for vurdering og byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V **System 4** kontroll av
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en **A1:2007+NA:2009** byggevare som omfattes av en harmonisert **NS-EN 13242:2002 +** standard.
8. Angitt ytelse **Se neste side**
9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr. 4. Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

\_\_\_\_\_  
(navn) **Olaf Bjerknes** (stilling) **PKS ansvarlig**  
*Olaf Bjerknes*

\_\_\_\_\_  
**Rendalen 3.1.2020**  
Sted og utsedelsesdato  
Ytelseserklæring nr: 60 003

\_\_\_\_\_  
Underskrift  
Revisjonsdato: 3.1.2020

**Ytelsesærklæring nr: 60 003 cpr: 3.1.2020**

<b>Vesentlige egenskaper</b>	<b>Ytelse</b>
<b>Tilslagsstørrelse</b>	<b>16/32</b>
<b>Gradering</b>	<b>Gc 80-20</b>
<b>Motstand mot knusing</b>	<b>LA<sub>40</sub></b>
<b>Motstand mot slitasje</b>	<b>M<sub>DE</sub>25</b>
<b>Densitet</b>	<b>2,82 g/cm<sup>3</sup></b>
<b>Farlige stoffer</b>	<b>Ikke påvist</b>
<b>Flisighet</b>	<b>F<sub>IK</sub></b>
<b>Prosentandel knuste korn</b>	<b>C<sub>IK</sub></b>
<b>Finstoffinnhold</b>	<b>F<sub>IK</sub></b>
<b>Stengslighetsindeks</b>	<b>S<sub>IK</sub></b>
<b>Forenklet petrografisk beskrivelse</b>	<b>Knust fjell av gneis. Hovedsakelig sammensatt av kubiske skarpkantede korn.</b>

Avd: Stokkjølen  
Steinbrudd

# Austad & Bjerknes AS

ETABLERT  
1967

GRAVING OG TRANSPORT



Austad & Bjerknes as

Sjølivegen 69  
6686 Valsøybotnen

16

*Nr.60 003 - cpr: 3.1.2020*

**Grov singel 16/32**

Pukk til bruk i bygg- og anleggsarbeid

Opplysning av produktets vesentlige egenskaper: **Se vedlagt Ytelseserklæring**