

## Ytelseserklæring nr: 80 003 cpr: 3.1.2020

- |   |   |
|---|---|
| 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen   | <b>Samfengt, knust tilslag til bruk i bygg- og anleggsarbeid ,og vegbygging.</b>  |
| 2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4   | <b>Pukk 30/200 avd: Stokkjølen Steinbrudd</b>   |
| 3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen   | <b>Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging.</b> |
| 4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5   | <b>Austad &amp; Bjerknes as<br/>Sjølivegen 69<br/>6686 Valsøybotnen</b>   |
| 5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant)   | <b>Ikke relevant.</b>   |
| 6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V  | <b>System 4</b>   |
| 7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard.  | <b>NS-EN 13242:2002 + A1:2007+NA:2009</b>   |
| 8. Angitt ytelse  | <b>Se neste side</b>  |
| 9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8<br>Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr. 4.<br>Undertegnet for og på vegne av produsenten av: |   |

\_\_\_\_\_  
Olaf Bjerknes PKS ansvarlig  
(navn) (stilling)

*Olaf Bjerknes*

\_\_\_\_\_  
Rendalen 3.1.2020

Sted og utsedelsesdato

\_\_\_\_\_  
Underskrift

**Ytelsesærklæring nr: 80 003 cpr: 3.1.2020**

| <b>Vesentlige egenskaper</b>              | <b>Ytelse</b>  |
|---|--|
| <b>Tilslagsstørrelse</b>                  | <b>30/200</b>  |
| <b>Gradering</b>                          | <b>Gc 80-20</b>  |
| <b>Motstand mot knusing</b>               | <b>LA<sub>40</sub></b>   |
| <b>Motstand mot slitasje</b>              | <b>M<sub>DE</sub>25</b>  |
| <b>Densitet</b>                           | <b>2,82 g/cm<sup>3</sup></b>   |
| <b>Farlige stoffer</b>                    | <b>Ikke påvist</b>   |
| <b>Flisighet</b>                          | <b>F<sub>IK</sub></b>  |
| <b>Prosentandel knuste korn</b>           | <b>C<sub>IK</sub></b>  |
| <b>Finstoffinnhold</b>                    | <b>F<sub>IK</sub></b>  |
| <b>Stengslighetsindeks</b>                | <b>SI<sub>IK</sub></b>   |
| <b>Forenklet petrografisk beskrivelse</b> | <b>Knust fjell av gneis. Hovedsakelig sammensatt av kubiske skarpkantede korn.</b> |



# Austad & Bjerknes AS

ETABLERT  
1967

GRAVING OG TRANSPORT

Avd: Stokkjølen Steinbrudd



Austad & Bjerknes as  
Sjølivegen 69  
6686 Valsøybotnen

19

*Nr.80 003 - cpr: 3.1.2020*

**Pukk 30/200**

Pukk til bruk i bygg- og anleggsarbeid

Opplysning av produktets vesentlige egenskaper: **Se vedlagt Ytelseserklæring**